# ASUS GX-D1241, L2, ungemanaged, Gigabit Ethernet (10/100/1000), IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 8000 Eintragungen, 48 Gbit/Sek

| | |
|---|---|
| Beschreibung: | ASUS GX-D1241. Schaltebene: L2, Schalter-Typ: ungemanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/Sek. Produktfarbe: Schwarz, Sicherheit: CE / FCC / CCC |
| Gruppe: | Netzwerk Switches |
| Hersteller: | ASUS |
| Hersteller Art. Nr.: | 90-QB642AN2N0N3UA0 |
| EAN/UPC: | 4719543683590 |

| Details | |
|---|---|
| **Management-Funktionen** | |
| Schaltebene | L2 |
| Schalter-Typ | ungemanaged |
| Multicast Unterstützung | Nicht |
| Quality of Service (QoS) Unterstützung | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
| Web-basiertes Management | Nicht |
| **Anschlüsse und Schnittstellen** | |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 | 24 |
| Ethernet Ports | |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ports-Typ | |
| **Netzwerk** | |
| Netzstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
| Vollduplex | Ja |
| 10G-Unterstützung | Nicht |
| Port-Spiegelung | Nicht |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| **Datenübertragung** | |
| MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 48 Gbit/Sek |
| Store-and-Forward | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| **Design** | |
| Rack-Einbau | Ja |

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzeigeleuchten | Ja |
| Sicherheit | CE / FCC / CCC |
| **Leistung** | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| **Betriebsbedingungen** | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95% |
| **Gewicht & Abmessungen** | |
| Breite | 44,4 cm |
| Tiefe | 18,02 cm |
| Höhe | 4,39 cm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| **Weitere Spezifikationen** | |
| Stromversorgungs-LED | Ja |